



В этой статье приведено описание базового комплекта поставки коттеджа заводского изготовления для проектов:

ПД-340-1-125, ПД-341-1-157, ПД-342-1-196.

Каркасно-панельная технология предполагает высокую степень заводской готовности дома и, соответственно, самый короткий цикл работ непосредственно на строительной площадке.

Основные характеристики здания:

1. Расчетная снеговая нагрузка – 180 кг/м^2 ;
2. Нормативная ветровая нагрузка – 30 кг/м^2 ;
3. Уровень ответственности – нормальный;
4. Степень огнестойкости – IV;
5. Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.4;
6. Класс конструктивной пожарной опасности – С2;
7. Класс пожарной опасности строительных конструкций – К2;
8. Сейсмичность стандартных конструкций – до 6 баллов (при дополнительных мероприятиях - до 9 баллов).



Фундамент дома и фундамент крыльца

разработка и изготовление
покупателем (план фундамента
предоставляется АО ТАМАК).

Опорный брус

антисептированный брус,
сечением 47х150,
пиломатериал х/п.

Базовый комплект поставки завода

Наружные стены (НС, НСМ) -

крупноразмерные панели 1-ого этажа:
высотой 1-й вариант - $h = 2,724$ м,
2-й вариант $h = 2,924$ м.
Длина: не более 11,90 м.
среднеразмерные панели 2-го этажа:
до $h = 4,0$ м. Длина: не более 2,396 м.
Структура изнутри наружу:

- один слой ЦСП -1, ГОСТ 26816 - 86
толщиной 12 мм;
- пароизоляция - п/э пленка толщиной 0,2
мм;
- деревянный каркас толщиной 144 мм;
- негорючий утеплитель из
минераловатных плит «Изолайт-Люкс»
плотностью 60 кг/м³ на толщину каркаса;
- один слой ЦСП -1, ГОСТ 26816 - 86
толщиной 12 мм.

Внутренние стены (ВС, ВСМ) -

крупноразмерные панели 1-ого этажа:
высотой 1-й вариант - $h = 2,724$ м,
2-й вариант $h = 2,924$ м.
Длина: не более 11,90 м.
среднеразмерные панели 2-го этажа:
до $h = 3,6$ м. Длина: не более 2,396 м.
Структура:

- один слой ЦСП -1, ГОСТ 26816 - 86
толщиной 12 мм;
- деревянный каркас толщиной 144 мм;
- негорючий утеплитель «Изолайт М50»,
толщиной 100 мм;
- один слой ЦСП -1, ГОСТ 26816 - 86
толщиной 12 мм.



Базовый комплект поставки завода

Перегородки (П, ПМ) - крупноразмерные панели 1-ого этажа: высотой 1-й вариант - $h = 2,724$ м, 2-й вариант $h = 2,924$ м. Длина: не более 6,0 м. среднеразмерные панели 2-го этажа: до $h = 3,6$ м. Длина: не более 2,396 м. Структура:

- один слой ЦСП -1, ГОСТ 26816 - 86 толщиной 12 мм;
- деревянный каркас толщиной 44 мм;
- негорючий утеплитель «Изолайт М50» толщиной 40мм;
- один слой ЦСП -1, ГОСТ 26816 - 86 толщиной 12 мм.

Перекрытие междуэтажное (ПП) - панели в сборе, шириной до 2,396 м:

Структура сверху вниз:

- один слой ЦСП-1, ГОСТ 26816 - 86 толщиной 20 мм;
- деревянные несущие балки высотой 195 мм для пролетов не более 4,2 м;
- негорючий утеплитель «Изолайт М50» толщиной 100 мм, в чердачных зонах и по наружному контуру здания на всю высоту каркаса;
- пароизоляция - п/э пленка толщиной 0,2 мм;
- один слой ЦСП -1, ГОСТ 26816 - 86 толщиной 12 мм.

Конструкция крыши - деревянная стропильная система, поставляется в разборе на монтаж.

Структура сверху вниз:

- металлочерепица - не входит в поставку;
- обрешетка под металлочерепицу сечением 44x50 мм с шагом 300-340 мм;
- прижимная планка для диффузионной пленки сечением 44x50 мм;
- диффузионная пленка "Ондутис SA-115";
- стропила - деревянные, вариант1: сечением 70x195 мм с зашитыми снизу карнизами, вариант 2: сечением 83x193 мм (DUO балки), для видимых выпусков стропил на карнизах и в зданиях с пролетами более 4,2 м;
- прогоны - деревянные, клееные, сечением по расчету, без окраски;
- подшивка карнизов и лобовой доски - не входит в поставку.



Базовый комплект поставки завода

Потолок мансарды:

Структура сверху вниз:

- негорючий утеплитель «Изолайт М50» на высоту 200мм;
- деревянные конструкции стропильной системы, х/п;
- пароизоляция - пленка "Строизол R";
- прижимные рейки из пиломатериала сечением 44x50 мм, с шагом 400/500 мм.

Порталы - деревянные клееные балки, ель, визуального качества, без окраски.

Элементы балкона и крыльца:

- навес балкона, крыльца и ограждение балкона - деревянное, стойки и балки - клееные, ель, визуального качества. Ограждение - из строганного п/м, в разборе, без окраски.
- ограждение крыльца и террасы - не входит в поставку базового комплекта

Комплект соединительных деталей - необходимый для сборки описанного базового комплекта конструкций

Дополнительная комплектация

Оконные блоки - в крупноразмерные панели устанавливаются на заводе.

вариант 1:

- белые пластиковые окна - пятикамерный профиль "KBE", двухкамерный теплопакет "4DS/12TSS/4/12TSS/4", фурнитура "Siegenia Favorit Classik" или равноценный ему уплотнитель на створку цвет черный;
- подоконник - пластиковый, цвет белый - на монтаж;
- внутренний добор из листов ГВЛВ.

вариант 2:

- деревянные окна - сосна, Сорт В, окрашенные системой Zowosan, белый цвет;
- двухкамерный теплопакет "4DS/12TSS/4/12TSS/4", фурнитура "MACO";
- подоконник - деревянный, сосна, Сорт В, цвет белый - на монтаж;
- внутренний добор из листов ГВЛВ

Подшивка карнизов - шпунтованная доска 18x136 мм, ель, сорт АВ, без окраски

Перекрытие цокольное (ПЦ) - панели в сборе, шириной до 2,396 м.

Структура сверху вниз:

- один слой ЦСП-1, ГОСТ 26816 - 86 толщиной 20 мм;
- пароизоляция - п/э пленка толщиной 0,2 мм;
- деревянные несущие балки высотой 195 мм для пролетов более 4,2 м;
- негорючий утеплитель «Изовер Каркас М40» толщиной на всю высоту каркаса, по наружному контуру здания - "Изолайт-Люкс" плотностью 60 кг/м³ 145x200 h;
- один слой ЦСП -1, ГОСТ 26816 - 86 толщиной 12 мм.

Кровля - металлочерепица "Монтерей", цвет по согласованию, в комплекте с фасонными и крепежными элементами, водостоки



Дополнительная комплектация

Ограждение крыльца и террасы - из строганного п/м, в разборе, без окраски

Подшивка потолка мансарды - один слой ГКЛ толщиной 12 мм.


Внутренняя лестница:

Вариант 1 - деревянная, ель, сорт В, без подступенков, в комплекте с ограждением, без окраски.

вариант 2 - деревянная, лиственница, сорт В, без подступенков, в комплекте с ограждением, без окраски.


Дополнительное утепление потолка мансарды:

- рейки из пиломатериала сечением 44x50 мм, с шагом 400/500 мм;
- негорючий утеплитель из минераловатный плит "Изолайт М50", высотой 50 мм.




Наружные панели стен

1. Внутренняя обшивка стен – ЦСП ТАМАК 12 мм.
2. Пароизоляционная пленка.
3. Деревянный каркас из сухого строганного бруса 144 мм.
4. Негорючий утеплитель из минераловатной плиты «Изолайт-люкс» (ISOROC) плотностью 60 кг/м³, на толщину каркаса.
5. Наружная обшивка стен – ЦСП ТАМАК 12 мм.



Внутренние панели стен

1. Обшивка стен – ЦСП ТАМАК 12 мм.
2. Деревянный каркас из сухого строганного бруса 144 мм.
3. Негорючий утеплитель из минераловатной плиты «Изолайт М50» толщиной 100 мм.
4. Обшивка стен – ЦСП ТАМАК 12 мм.



Внутренние панели перегородок

1. Обшивка стен – ЦСП ТАМАК 12 мм.
2. Деревянный каркас из сухого строганного бруса 44 мм.
3. Негорючий утеплитель из минераловатной плиты «Изолайт М50» толщиной 40 мм.
4. Обшивка стен – ЦСП ТАМАК 12 мм.



Панели междуэтажного перекрытия

1. ЦСП ТАМАК 20 мм.
2. Деревянные несущие балки высотой 195 мм.
3. Негорючий утеплитель «Изолайт М50» 100 мм, в чердачных зонах и по наружному контуру здания на всю высоту каркаса.
4. Пароизоляционная пленка.
5. ЦСП ТАМАК 12 мм.



Конструкция крыши

1. Металлочерепица (не входит в комплект поставки).
2. Обрешётка 44x50 мм с шагом 300-340 мм.
3. Прижимная планка 44x50 мм.
4. Диффузионная пленка «Ондулис SA115».
5. Стропила - деревянные, вариант 1: сечением 70x195 мм с зашитыми снизу карнизами; вариант 2: сечением 83x193 мм.(DUO балки).
6. Прогоны – деревянные, клееные, сечением по расчету, без окраски;
7. Подшивка карнизов и лобовой доски – не входит в поставку.